




INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T LÄNGSMONTERAD 95-00

Original	Med BC 250
Audi, VW, Skoda & Seat 1996-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm	Audi, VW, Skoda & Seat 1996-> Effekt: Sport 197 hk, Ekonomi* 197 hk Moment: 290 Nm
Audi, VW, Skoda & Seat Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm	Audi, VW, Skoda & Seat Effekt: Sport 215 hk, Ekonomi* 215 hk Moment: 330 Nm

* Mjukare och mer följsam gasrespons. Fullgas ger ändå samma maxeffekt som sport. Detta program är mycket lättkört vid stadskörning etc, samtidigt finns mycket effekt vid omkörningar. Sportkortet ger en mycket hetsig karaktär med maximal effekt över alla gaspedallägen.







INSTALLATION

Generellt om kablaget och installation

Monteringen är relativt enkel, men kräver att man är lite händig med bilar. Vi har dock med mycket bilder i installationsanvisningen för att så långt det går försöka förenkla.

Kablaget levereras färdigt med kontakter förutom på tre ställen (MAP och MAF) där man istället måste klippa en sladd och löda in sig på de två sladdstumpar som blir vid klippningen. När det gäller gaspedalssensorn så behöver man bara "lyssna" på den signalen (dvs inte klippa den), utan istället kopplar man in sig med ett klämklipp eller att man skalar lite på sladden och löder in sladden.

- (A) Inkoppling på spridare via Bosch spridarkontakter
- (B) Inkoppling på laddtrycksstyrningsventilen och spänningsmatning via Bosch-kontakt
- (C) Varvtalssignal via kontakt på kamsensor.
- (D) MAF-signal via lödning
- (E, F) Ingångar för framtida bruk
- (G) Jordning i skruvkontakt till chassit





Detta behövs för att installera

- 1) Lödkolv + lödtenn
- 2) Avbitare, ev. kabelskalare
- 3) Lite olika skruvmejslar
- 4) Ståltråd om du ska montera boxen i kupén

Gör så här

1)

Läs igenom hela beskrivningen minst en gång för att få en känsla av vad som kommer krävas i form av arbete och verktyg.

2)

Stäng av tändningen och ta ut nyckeln.

3)

Montera bort täckkåpan över motorn


4)

Lägg ut kablaget över motorn ungefär som det slutgiltigt ska monteras, dvs med BC-kontakten åt höger och andra änden åt vänster.

5)

Spridare (A)

Inkoppling sker via vanliga Bosch spridarkontakter vilket är förberett på kablaget. De 8 spridarkontakterna sitter hopparat 2 och 2 (hona-hane). Principen för inkopplingen är att boxen kopplas in mellan originalkablaget och spridaren genom att man kopplar in sig i serie med en hane/hona. För att få tillbaka originalkablaget på rätt plats kan man vrida spridarna ett kvarts varv.





6)

Kamsensor (C)

Kamsensorsignalen kopplas in med på samma sätt som spridarna med färdiga kontaktdon (C). Ta loss originalkontakten och plugga in boxens kontakter dels till originalkablaset och dels till kamsensorsignalen. BC-boxen kopplas till kamsensorn för att mäta varvtalet.

7)

Laddtrycksstyrning och matarspänning (B)

Laddtrycksstyrningsventil kopplas in med på samma sätt som spridarna med färdiga kontaktdon (B). Laddtrycksstyrventilen är placerad framför turbon vid kylaren.

Ta loss originalkontakten och plugga in boxens kontakter dels till originalkablaset och dels till laddtrycksstyrningsventilen. Bra att veta är att även matarspänningen (+12V) tas ur denna kontakt. Spänning finns bara när motorn är i gång och kort efter att tändningen slagits på.

8)

Luftmassflödessensor (MAF-sensor) (D)

Luftmassflödessensor är placerad vid luftrenarbox på passagerarsidan i motorrummet. Grön kabel, pin 4 i kontaktdon (längst bak i färdriktningen). Klipp av den kabeln på lämpligt ställe och koppla ihop änden som kommer från MAF-sensorn till den gröna kabeln i BC-kablaset. Den änden som går till ECU:n kopplas ihop med den orangea kabeln i BC-kablaset. Helst ska man löda sladdarna och isolera med tejp eller krympslang. Det fungerar även att använda flatstift som kläms på kabeln, men risken är större för glappkontakt. Var dock alltid noga med att isolera kablarna.

9)

Montering av box i kupé

Boxen kan antingen monteras i motorrummet eller i kupén. Om man vill montera boxen i kupén så gäller det att föra genom kablaset genom brandväggen. På Skoda-bilar är det i allmänhet lättast att göra detta på förarsidan uppe vid vänstra vindrutetorkaren. Kablaset kommer sedan igenom ovanför bromspedalen och kan ledas vidare till tex mittkonsoll.

Vira först av tejpens på gummidamasken (H). Skär försiktigt ett snitt i gummidamasken. För sedan in en grov ståltråd genom damasken in i kupén, fortsatt ner genom "plastrutnätet" på insidan nedanför genomföringen så att man når ståltråden inifrån. Var försiktig så att du inte förstör det övriga kablaset. Tejpa sedan fast kontakten och sladden till BC-boxen i ståltrådsänden i motorrummet. Tejpa så att den 24-poliga kontakten och kablarna blir så smala som möjligt. Tejpa hårt och se till att du verkligen tejpats fast kablarna mot ståltråden, annars finns risk att kontakten lossnar från sladdarna. Pilla in kontakten så långt det går innan du går in i bilen och börjar dra i ståltråden. Det bästa är om du har en vän som kan hjälpa dig med detta moment. När du väl fått igenom kontakt och kablage så är det bara att dra det dit där du vill montera boxen. Det är i allmänhet detta jobb med att få igenom kablaset och montera boxen på ett trevligt sätt





som är det mest tidsödande.

9 Alternativ 2)


Montering av box i motorrum

Boxen kan även monteras i motorrummet. Då slipper man att föra genom det stora kablaget genom brandväggen. Däremot måste man då föra igenom sladden för gaspedalssensorn från motorrummet ner till gaspedalen och koppla in sig på motsvarande sätt enligt anvisningen nedan.

10)

Jordanslutning

Ut från boxen kommer det två svarta sladdar för jordning som har skruvanslutning. Skruva fast jordanslutningen på lämpligt ställe, antingen i motorrummet eller i någon skruv vid pedalerna som är i förbindelse med kaross/jord. (På bilden nedan är det gröna kablaget BC-kablaget)



11)

Start av motor

Kolla ytterligare en gång att alla kontakter sitter där de ska och att alla kablar är isolerade så att inget riskerar att kortslutas! När alla sladdar är monterade så är det viktigt att kablaget läggs snyggt utan att ligga direkt mot extremt varma motordelar, tex grenrör etc. Använd gärna buntband för att se till att sladdarna ligger still.

I) Vrid på tändningen och se till att en grön lampa lyser på boxen. (På Skoda slocknar denna efter ett tag då spänningen tas från laddtrycksstyrningen, vilken bara är spänningssatt då motorn är i gång.

II) Starta motorn.

III) Sätt i originalkortet (med kontakten på kortet vänd uppåt mot lamporna)

Om bilen inte startar eller går dåligt så har du kopplat något fel, dvs kolla igenom alla kopplingar. Om bilen går bra kan du åka ut och testköra.

Kör försiktigt till en börja med och se till att allt verkar okej. Pressa sedan på med originalinställningarna och se att allt fortfarande verkar okej. Om detta fungerar bra är det dags att göra samma test med Ekonomikortet och Sportkortet. Sportkortet kan verka väldigt hetsigt.

Om något verkar konstigt ring oss! Om du är nöjd får du också ringa!



ANVÄNDARANVISNING

Tune Card

BC-boxen levereras med 3 st tunecard, Original, Ekonomi och Sport. Vill man byta motorinställningar ska man göra detta medan spänningen är påslagen till boxen, dvs motorn i gång. Man kan byta inställningar då motorn är igång, men man bör inte göra det annat än vid låg belastning tex. tomgång.

Vid byte sticker man in kortet i fronten på boxen med kontaktstiften på kortet vänt mot lamporna. (OBS, olika kort har tryck på olika sidor, men kontakten ska alltid vara vänd mot lamporna) Medan kortet läses in lyser en röd lampa och när det är färdigt lyser det grön igen. Då kan man ta ut kortet, men det gör heller inget om det sitter kvar.



När man byter kort på tomgång kan motorn tillfälligt sjunka till lite i varv och vissa bilar kan till och med stanna. Detta är dock inte farligt, utan det är bara att starta motorn igen.

Tuna själv

Om du har köpt BC500 eller vill uppgradera din BC250 för att kunna tuna själv så hittar du mer utförlig hjälp i BCLab-manualen.



PINKONFIGURATION

Microfit connector BC500 VAG 1.8T längsmonterad				
1		black/green	GND	Connect to Chassi
2				
3				
4				
5				
6		green/red	ANALOG3_IN	
7		orange/blue	ANALOG 2_OUT	
8		green/blue	ANALOG 2_IN	
9		orange	ANALOG1_OUT	MAF signal to ECU
10		green	ANALOG1_IN	From MAP sensor
11		blue/yellow	PWM in	From ECU boost control
12		blue/white	PWM out	To boost control valve
13				
14		white	IGNITION IN	From Cam sensor
15		gul/svart	FUEL_D_OUT	To fuel injector
16		vit/svart	FUEL_D_IN	From ECU fuel signal
17		gul/brun	FUEL_C_OUT	To fuel injector
18		vit/brun	FUEL_C_IN	From ECU fuel signal
19		gul/grön	FUEL_B_OUT	To fuel injector
20		vit/grön	FUEL_B_IN	From ECU fuel signal
21		gul/röd	FUEL_A_OUT	To fuel injector
22		vit/röd	FUEL_A_IN	From ECU fuel signal
23		svart	GND_POWER	Connect to Chassi
24		röd	+12Vin	Connect to +12V