


SA500G3, specifikation generellt kablage

SA500 kontaktnumrering i box



SAPin	Färg	Namn	Info
1	svart	Matarjord GND in	
2	grå	5V ut	Drivning av tex MAP & TPS-sensor
3	orange	Digital 1 ut	* ASD, Varvräkn, Fläkt, Felkod, Programmerbar
4	violett	Motortemp in	
5	brun / grön	PWM 1 ut	** Styr av AFR, TPS, MAP, Coolant, RPM eller Temp
6	blå	MAP sensor in	
7	gul	Digital 2 ut	* ASD, Varvräkn, Fläkt, Felkod, Programmerbar
8	röd / grön	Trottelpositionsensor in	
9	vit/orange	PWM 2 ut	** Styr av AFR, TPS, MAP, Coolant, RPM eller Temp
10	röd / gul	Lambdasensor in	
11	svart / grön	Tändkanal B out	
12	grön	Lufttemp in	
13	blå / röd	Tändkanal A ut	
14	blå / vit	Vevaxelsensor in (med partvinnad jord)	
15	brun / grå	Bränsle_D ut	
16	grön / vit	12V battery sens in	oinkopplad= internt kopplad till 12V BAT
17	brun / svart	Bränsle_C ut	
18	vit	Digital 2 in	Hastighet, Bränsle long term adaptive, Ignition cut, extern PWM2 idle air
19	brun / blå	Bränsle_B ut	
20	gul / grön	Digital 1 in	Launch control in
21	brun / gul	Bränsle_A ut	
22	röd / vit	Kamsensor in (med partvinnad jord)	
23	svart	Matarjord GND in	
24	röd	12 V matning in	
	svart/vit	Signaljord ut till sensorer	

*Digitala utgångar valbara (pin 3&7):

ASD (Bränslepump) relä ut
 Varvräknarutgång
 Fläktstyrning
 Felkodsindikering
 RPM kontrollerad
 Analogkontrollerad
 RPM&Analog styrd
 Vanos & VTEC

**PWM utgångar valbara (pin 5&9):

PWM AFR
 PWM Throttle
 PWM MAP
 PWM Coolant
 PWM Bat/Aux1
 PWM IAT/Aux2
 PWM RPM